

FICHE TECHNIQUE NETTOYANT TERRASSE

DESCRIPTION

Notre **nettoyant granulat** ne contient pas de matières biocides (non soumis à la directive biocide). Nettoyant détergent concentré ne contenant pas d'acide, de solvant, de soude et de chlore (javel). Possède des propriétés puissantes permettant une utilisation très diversifiée pour éliminer les traces de pollution et décrocher algues, lichens et verdissures sur tous types de supports.

AVANTAGES

S'applique à tout moment de l'année quelle que soit la saison, ne contient pas de solvant, d'acide, de soude et de chlore (javel). Sans attaque du calcin des pierres. Sans attaque pour les matériaux tels que : Support minéraux : pierre, ardoise, béton, mortier, granulat de marbre, teinte des enduits. Support divers : plastique, caoutchouc, pvc, peinture, bitume, goudron. ECT....
Ne modifie pas la teinte des supports (sans javel)

DOMAINE D'EMPLOI

Le nettoyant des verdissures et pollutions s'applique sur tous supports.

- Extérieur



MISE EN OEUVRE

NETTOYAGE DE VOTRE TERRASSE

Vaporiser le produit, laisser agir de 30min à 1h. Humidifier le support, puis frotter à l'aide d'un balai brosse ou d'une mono brosse.
Puis rincer au jet d'eau ou d'un nettoyeur haute pression avec la cloche.

APPLICATION

Verse le mélange dans vaporisateur un pulvérisateur à basse pression.
Eliminer par brossage les parties les plus envahies pour optimiser l'imprégnation du support et diminuer le risque de surconsommation.
Humidifier le support à l'eau et pulvériser à basse pression.

Précaution à prendre

Ne pas appliquer par temps de vent. Ne possédant pas d'action désherbante ou débroussaillante, il est tout de même fortement conseillé de protéger les végétaux lors du traitement.
En cas de projection accidentelle sur les pelouses, les arbres, les fleurs, le jaunissement des feuilles sera local et ponctuel.
Après le cycle de régénération annuelle des plantes, elles retrouveront leur aspect naturel.

Les informations ci-dessus sont communiquées en toute bonne foi, sans offrir toutefois une quelconque garantie. L'application, l'utilisation et la manipulation des produits étant effectuées hors de notre contrôle, elles relèvent de la responsabilité de l'utilisateur ou la personne en charge de l'application. Nous nous efforçons de livrer en tout temps des marchandises d'une haute qualité constante. Toutes les valeurs de cette fiche technique sont des valeurs moyennes résultant d'essais en conditions laboratoire (20 °C et 50 % HR). Les valeurs mesurées sur chantier peuvent présenter un léger écart puisque les conditions ambiantes, l'application et la manière de travailler avec nos produits tombent hors de notre contrôle. N'ajoute produit autre que ceux indiqués dans la documentation technique.



RESITECNIC 74 rue de la gare 38110 cessieu commercial@resomarbre.com tel 04 69 31 45 68



Appliquer sur support avec températures comprise entre 5 et 30°C.
Ne pas appliquer en plein soleil, par temps de gel ou pluie.
En saison chaude, bien mouiller le support avant application et
Travailler à la fraîche.

CONDITIONS D'APPLICATION

Température ambiante	+5° à +30°
----------------------	------------

CONDITIONNEMENT

Surface de 20m ²	2KG
-----------------------------	-----

STOCKAGE

Conserver le nettoyant terrasse à l'abri du gel et de la chaleur

Les informations ci-dessus sont communiquées en toute bonne foi, sans offrir toutefois une quelconque garantie. L'application, l'utilisation et la manipulation des produits étant effectuées hors de notre contrôle, elles relèvent de la responsabilité de l'utilisateur/la personne en charge de l'application. Nous nous efforçons de livrer en tout temps des marchandises d'une haute qualité constante. Toutes les valeurs de cette fiche technique sont des valeurs moyennes résultant d'essais réalisés en conditions laboratoire (20 °C et 50 % HR). Les valeurs mesurées sur chantier peuvent présenter un léger écart puisque les conditions ambiantes, l'application et la manière de travailler avec nos produits tombent hors de notre contrôle. N'ajoutez rien d'autre que ceux indiqués dans la documentation technique.



RESITECNIC 74 rue de la gare 38110 cessieu commercial@resomarbre.com tel 04 69 31 45 68

